

# 闪光报警控制仪说明书

## 一 概述

- 1.可与各种系列控制仪表或其他节点式控制检测仪表配套使用。
- 2.可同时检测八路输入信号。可选择接点式开路闭路报警或 TTL 电平输入与主机光电隔离。
- 3.具有多种报警控制输出方式，可自由选择闪光报警，声音报警，继电器报警触点控制输出及带报警记忆或不带报警记忆功能。

## 二 技术指标

商标	型号	
HT-WP-	X803A 系列	
输入信号	开关量 TTL 电平	电接点信号（电镀接点，不与其它线路连接） 标准 TTL 电平 0~5V,高电平时报警
输出信号	闪光报警 音响白哦经 继电器报警	相应通道闪烁或常亮为报警 220V/8W 电铃（用户自备），蜂鸣器（仪表内部自带） 触电输出：220VAC/7A、24VDC/10A
特性	测量通道 显示方式 保护方式	八通道 发光二极管工作状态显示 电源欠压自动复位 工作异常自动复位（Watch Dog）
使用环境	环境温度 供电电压 功耗	0~50 度 <=85%RH,避免强腐蚀气体 常规型 220VAC+/-20%（50Hz+/-2Hz） DC24V+/-2V--开关电源 <=5W(AC220V 线性电源供电) <=4W(DC24V 供电)
开孔尺寸	 高 76 宽 152	